



ESCANEA PARA MÁS
INFORMACIÓN

DIAMA-GROUT

Alta Resistencia, Fraguado Rápido, Fórmula de Baja Viscosidad

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diamapro® Diama-Grout es un material resinoso de reparación de concreto de fraguado rápido y alta resistencia. Su fórmula de baja viscosidad permite su uso para reparar multitud de defectos del hormigón. El concreto desconchado, el concreto fisurado, el desconchado superficial pequeño y los agujeros de alfileres antes del proceso de pulido o recubrimiento pueden rellenarse y repararse con Diamapro® Diama-Grout.

Diamapro® Diama-Grout tiene una proporción de mezcla de 1:1 fácil de usar. Se pueden obtener lotes pequeños. La fórmula 100 % sólida se presta a reparaciones más profundas, como el desconchado de los hombros de la junta de control sin degasificación. La vida útil prolongada y el tiempo de trabajo de la olla son ideales cuando se rellenan previamente los orificios de los pines de la superficie del concreto durante el proceso de pulido o recubrimiento.

INFORMACIÓN GENERAL

- Cumple con COV – 0 g/l
- Viscosidad mixta: 250 cps
- Pot-Life: ~5 minutos en una botella de 100 gr. masa @ 74°F
- Relación de mezcla: 1:1 por volumen.
- Dureza: Shore D 67-72
- Rango de temperatura de instalación: -20 °F a 130 °F
- Triturable: <45 minutos @ 75°F
- Tráfico Completo: ~45 minutos @ 75°F
- La vida útil es de un año a partir de la fecha de compra.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fraguado inicial rápido: tiempo de curado final rápido
- Autocebante: un material para múltiples escenarios
- 100 % sólidos: sin degasificación de disolventes
- Hay disponibles paquetes de tintes de colores personalizados.
- Se mezcla con agregado secado al horno para reparaciones más profundas
- Cumple con el requisito LEED® de USGBC de IEQ Credit 4.1
- Cumple con los requisitos de USDA y FDA



Tasa de cobertura: 1,200-2,000
pies cuadrados/kit de 2 galones

Disponible en: Cartucho de 600ml
Unidades de 2 o 10 Galones

SISTEMAS DIAMAPRO
MÁS QUE SOLO QUÍMICOS

