



Diamapro[®]
SYSTEMS



ESCANEA PARA MÁS
INFORMACION



Tasa de cobertura: 2,000-5,000 pies
cuadrados/ galón

Disponible en: Balde de 5 Galones

SISTEMAS DIAMAPRO
MÁS QUE SOLO QUÍMICOS



TRACTION ADDITIVE

Mezcla Patentada,
Extremadamente Duro, Agregado Angular

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diamapro Traction Additive es una mezcla patentada de agregado angular extremadamente duro para mejorar la resistencia al deslizamiento del sistema Diamapro® UV-HS Plus. El aditivo de tracción Diamapro® está disponible en “blanco” y en un tamaño de malla fino, mediano o grueso. El aditivo de tracción Diamapro® no es peligroso. La forma del agregado permite que la resina se adhiera y la mantenga en su lugar para aumentar la vida útil. El aditivo de tracción Diamapro® se incorpora a la capa final del sistema Diamapro® UV-HS Plus y desarrolla el nivel más alto de tracción adicional con el tamaño de malla seleccionado.

El aditivo de tracción Diamapro® se usa en áreas húmedas que requieren un deslizamiento mínimo. Como áreas de lavado, áreas de sacrificio, rampas, áreas de preparación de alimentos y más. El aditivo de tracción Diamapro® se usa solo en la capa final del sistema Diamapro® UV-HS Plus. El aditivo de tracción Diamapro® se esparce a mano en la capa final y no se mezcla con el material mientras aún está en el recipiente.

INFORMACIÓN GENERAL

- Dureza de Mohs – 9
- Tamaño: Fino, Medio y Curso
- Debe mantenerse seco mientras se almacena.
- Vida útil ilimitada si se mantiene seco.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Extremadamente duro, lo que aumenta la vida útil del sistema.
- Angular shape to provide optimum resin encapsulation.
- Pesado para permitir una transmisión de la mano más uniforme.
- Las propiedades de absorción de humedad extremadamente bajas aumentan la durabilidad.